



East Asia Enviro SDN BHD (909959-K)

PMT 1159, LORONG PERUSAHAAN BUKIT MINYAK 22
PENANG SCIENCE PARK, 14100 SIMPANG AMPAT, PENANG
MALAYSIA

Tel: (604) 5057883

Fax: (604)-5059883

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Halaman : 1 dari 9
Tarikh Semakan : 17 May 2023
Tarikh Persediaan : 31 Julai 2017

1. PENGENALAN PRODUK DAN SYARIKAT

Nama Produk: Gas Penyejuk (R410A)
Sinonim: HFC-R410A, Akashifron R410A

Pengilang: East Asia Enviro Sdn. Bhd.

Alamat: PMT 1159, Lorong Perusahaan Bukit Minyak 22 Taman Sains Pulau Pinang,
14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang Malaysia
Kecemasan: 60-4-5057883 (Waktu Pejabat)

2. PENGENALAN BAHAYA

Pengelasan bahan / campuran: Gas di bawah tekanan, gas cecair Elemen
Label:



Pernyataan bahaya: H280: Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.
Penyata berjaga-jaga: P410 + P403
Penyimpanan: Melindungi dari cahaya matahari langsung. Simpan di lokasi yang berventilasi baik.
Bahaya lain: Wap lebih berat daripada udara dan boleh menyebabkan sesak nafas disebabkan kekurangan oksigen yang diperlukan untuk bernafas.
Silinder boleh pecah dalam keadaan kebakaran. Penguraian mungkin berlaku.

3. KOMPOSISI / MAKLUMAT MENGENAI BAHAN

Nama Kimia:	Pentafluoroetana	Difluorometana
Formula Kimia:	CHF ₂ CF ₃	CH ₂ F ₂

<u>Nama Kimia</u>	<u>Formula kimia</u>	<u>No. CAS</u>	<u>EC.NO</u>	<u>Typicals TW%</u>
-------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------------

Pentafluoroetana
Difluorometana

CHF2CF3
CH2F2

354-33-6
75-10-5

206-557-8
200-839-4

50
50



East Asia Enviro SDN BHD (909959-K)

PMT 1159, LORONG PERUSAHAAN BUKIT MINYAK 22
PENANG SCIENCE PARK, 14100 SIMPANG AMPAT, PENANG
MALAYSIA

Tel: (604) 5057883

Fax: (604)-5059883

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Halaman : 2 dari 9
Tarikh Semakan : 17 May 2023
Tarikh Persediaan : 31 Julai 2017

4. LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

4.1 Mata:

Sekiranya bersentuhan dengan mata, kerengsaan mata atau penglihatan kabur mungkin berlaku.

Langkah-langkah: Siram mata yang terkena dengan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Sekiranya kanta lekap di tempatnya, lepaskan segera atau ketika mungkin. Gunakan garam fisiologi jika ada. Pastikan kelopak mata yang terkena terbuka untuk membolehkan penyejatan produk. Berunding dengan pakar oftalmologi sekiranya terdapat penyakit yang berterusan, dapatkan rawatan perubatan jika perlu.

4.2 Kulit:

Sekiranya bersentuhan dengan kulit, cecair boleh menyebabkan radang dingin. Pendedahan berlebihan yang berpanjangan boleh menyebabkan kegatalan atau kekeringan pada kawasan kulit yang terjejas.

Langkah-langkah: Sekiranya berlaku sentuhan, biarkan penyejatan produk sebelum menyiram kawasan yang terjejas dengan air suam. Jangan gunakan air panas. Hubungi doktor sekiranya terdapat penyakit yang berterusan, dapatkan rawatan perubatan jika perlu.

4.3 Penyedutan:

Penyedutan wap berkepekatan tinggi adalah berbahaya dan boleh menyebabkan penyelewengan jantung, tidak sedar atau mati. Penyalahgunaan yang disengajakan atau penyedutan yang disengajakan boleh menyebabkan kematian tanpa amaran. Pendedahan langsung yang berpanjangan boleh menyebabkan perubahan sementara aktiviti elektrik jantung dengan denyutan nadi, berdebar-debar yang tidak teratur, atau peredaran yang tidak mencukupi. Pendedahan kasar mungkin membawa maut.

Individu dengan penyakit yang ada sebelumnya dari saraf pusat sistem kardiovaskular mungkin mempunyai peningkatan kerentanan terhadap keracunan pendedahan berlebihan.

Penyedutan mungkin merangkumi gangguan sistem saraf sementara seperti kemurungan. Kesan anestetik lain seperti pening, sakit kepala, kekeliruan, koordinasi dan kehilangan kesedaran juga mungkin berlaku.

Langkah-langkah: Jika dalam keadaan terhirup, segera pindahkan anggota yang terkena ke kawasan terbuka udara dengan udara segar yang mencukupi. Sekiranya tidak dapat dihubungi, jangan mencuba bantuan kecuali alat pernafasan peribadi tersedia. Pengudaraan buatan oleh peniup atau kipas mungkin diperlukan. Sekiranya anggota yang terkena sedar, cubalah menjaga keramaian anggota. Sekiranya tidak

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Halaman : 3 dari 9
Tarikh Semakan : 17 May 2023
Tarikh Persediaan : 31 Julai 2017

bernafas, berikan bantuan pernafasan. Sekiranya kesukaran bernafas diperhatikan, berikan oksigen jika ada. Dapatkan rawatan perubatan jika perlu.

4.4 Pengingesan: Sekiranya di tempat terpencil berlaku secara tidak sengaja, dapatkan bantuan perubatan segera.

4.5 Catatan kepada Pakar Perubatan: Bahan ini boleh menyebabkan jantung terdedah terhadap keadaan seperti Aritmia. Katekolamin seperti adrenalin dan sebatian lain yang mempunyai kesan serupa disarankan untuk disediakan untuk keadaan darurat dan hanya digunakan dengan berhati-hati.

5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAM KEBAKARAN

Bahagian atas, mudah terbakar di udara (% mengikut isipadu): Tidak berkenaan

Bahagian yang lebih rendah, mudah terbakar di udara (% mengikut isipadu): Tidak berkenaan

Titik nyala: Gas, Tidak akan terbakar Suhu

pencucuhan automatik: Tidak diketahui

Media Pemadam:

Gunakan media pemadam yang sesuai untuk memadamkan atau membendung keadaan kebakaran.

Bahaya Khusus:

Sentuhan api obor kimpalan atau pematerian dengan kepekatan bahan pendingin yang tinggi boleh mengakibatkan perubahan yang ketara dalam ukuran dan warna api obor. Kesan nyalaan ini hanya akan berlaku pada kepekatan produk yang melebihi had pendedahan yang disyorkan, oleh itu hentikan semua kerja dan ventilasi untuk menyebarkan wap penyejuk dari kawasan kerja sebelum menggunakan api terbuka.

Campuran R410A dengan kepekatan udara yang tinggi pada tekanan tinggi dapat menjadi mudah terbakar pada suhu persekitaran. Apabila suhu campuran meningkat, tekanan yang lebih rendah (tetapi masih lebih besar daripada tekanan atmosfera) dapat menghasilkan kesan yang sama. Oleh itu, R410A tidak boleh dicampurkan dengan udara di bawah tekanan untuk ujian kebocoran atau tujuan lain. Secara umum, R410A tidak boleh digunakan atau dibiarkan wujud dengan kepekatan udara yang tinggi di atas tekanan atmosfera.

Tindakan Perlindungan Untuk Arahan Memadam Kebakaran:

Gunakan semburan air atau kabut untuk menyejukkan bekas. Alat pernafasan yang mengandung diri (SCBA) diperlukan sekiranya silinder pecah atau isinya dilepaskan dalam keadaan kebakaran. Limpahan air harus dibendung dan dinetralkan sebelum dibebaskan.



East Asia Enviro SDN BHD (909959-K)
PMT 1159, LORONG PERUSAHAAN BUKIT MINYAK 22
PENANG SCIENCE PARK, 14100 SIMPANG AMPAT, PENANG
MALAYSIA
Tel: (604) 5057883 Fax: (604)-5059883

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Halaman : 4 dari 9
Tarikh Semakan : 17 May 2023
Tarikh Persediaan : 31 Julai 2017

Langkah berjaga lain

Sekiranya selamat untuk melakukannya, keluarkan bekas yang terdedah, atau sejuk dengan air. Sekiranya dalam keadaan kebakaran, elakkan jarak yang tidak perlu, jaga jarak pemindahan yang selamat. Cubalah ventilasi dan bersihkan bilik jika tidak ada bahaya yang akan berlaku.

6. SIARAN KEMALANGAN

LANGKAH Langkah berjaga-jaga Peribadi:

Elakkan bersentuhan dengan kulit dan mata.

Jangan merokok atau nyalakan api yang terbuka. Jangan menghirup wap.

Kaji langkah-langkah pemadam kebakaran yang diberikan di bahagian 5 sebelum meneruskan pembersihan. Gunakan peralatan pelindung diri yang sesuai. Bekerja dari arah angin, jika boleh.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan:

Elakkan produk merebak ke persekitaran. Matikan sumber R410A. Ventilasi kawasan tumpahan, terutamanya tempat rendah atau tertutup di mana wap berat boleh mengumpul dan menumpukan perhatian. Hadkan akses ke kawasan tersebut sehingga selesai prosedur pembersihan.

Biarkan produk menguap. Padamkan api terbuka.

Gunakan alat pernafasan serba lengkap (SCBA) untuk tumpahan atau pelepasan yang besar.

7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Langkah berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat:

Elakkan penyedutan wap. Elakkan sentuhan cecair dengan mata dan kulit. Gunakan dengan pengudaraan yang mencukupi untuk memastikan pendedahan pekerja di bawah had yang disyorkan. R410A tidak boleh dicampurkan dengan udara untuk ujian kebocoran. Secara umum, produk tidak boleh berada di kawasan di mana terdapat kepekatan udara yang tinggi di atas tekanan atmosfera. Sentuhan dengan klorin atau agen pengoksidaan kuat lain juga harus dielakkan.

Syarat untuk Menyimpan:

Simpan di kawasan yang bersih dan kering. Jangan panaskan di atas 52 ° C (125 ° F).

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Halaman : 5 dari 9
Tarikh Semakan : 17 May 2023
Tarikh Persediaan : 31 Julai 2017



East Asia Enviro SDN BHD

(909959-K)

PMT 1159, LORONG PERUSAHAAN BUKIT MINYAK 22
PENANG SCIENCE PARK, 14100 SIMPANG AMPAT, PENANG
MALAYSIA

Tel: (604) 5057883

Fax: (604)-5059883

8. KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI

Kawalan Kejuruteraan: Elakkan penyedutan wap. Elakkan terkena kulit atau mata. Gunakan dengan pengudaraan yang mencukupi untuk memastikan pendedahan pekerja di bawah had pendedahan yang disyorkan. Ekzos tempatan harus digunakan jika sejumlah besar dilepaskan. Pengudaraan mekanikal harus digunakan di tempat yang rendah atau tertutup.

Alat pelindung diri:

Elakkan penyedutan wap. Elakkan terkena kulit atau mata. Gunakan dengan pengudaraan yang mencukupi untuk memastikan pendedahan pekerja di bawah had pendedahan yang disyorkan. Ekzos tempatan harus digunakan jika sejumlah besar dilepaskan. Pengudaraan mekanikal harus digunakan di tempat yang rendah atau tertutup.

Garis Panduan Pendedahan:

Pentafluoroetana	ACGIH (TLV)	Tiada Ditubuhkan
	OSHA (PEL)	Tiada Ditubuhkan
	AIHA (WEEL)	1000ppm, 4900mg / m3, 8jam TWA
1,1,1,2-tetrafluoroetana	ACGIH (TLV)	Tiada Ditubuhkan
	OSHA (PEL)	Tiada Ditubuhkan
	AIHA (WEEL)	1000 ppm 8 jam TWA
Difluorometana	AIHA (WEEL)	1000 ppm 8 jam TWA

9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Data Fizikal

Rupa Jelas,	Cecair dan wap jernih, tidak berwarna
Bau	Sedikit halus
pH	Neutral
Titik didih	-48.5°C (-51.4°F) @ 760 mmHg
Titik Pembekuan	Tidak ditentukan
Tekanan Wap	215.3 psia @ 25 ° C (77 ° F) Tepu
Ketumpatan Wap	3.0 @ 25 ° C (77 ° F) (Udara = 1)
Graviti Tertentu	1.08 @ 25 ° C (77 ° F) (H2O = 1)
Kelarutan dalam Air	Tidak diketahui
Berat Molekul	72.6

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Halaman	: 6 dari 9
Tarikh Semakan	: 17 May 2023
Tarikh Persediaan	: 31 Julai 2017

10. KESTABILAN DAN REAKTIVITI



East Asia Enviro SDN BHD

(909959-K)

PMT 1159, LORONG PERUSAHAAN BUKIT MINYAK 22
PENANG SCIENCE PARK, 14100 SIMPANG AMPAT, PENANG
MALAYSIA

Tel: (604) 5057883

Fax: (604)-5059883

Kestabilan Kimia: Bahan ini stabil secara kimia dalam keadaan tertentu, penghantaran simpanan dan / atau penggunaan.

Keadaan yang harus dielakkan: Api terbuka dan suhu tinggi.

Ketidaksesuaian dengan bahan lain: Tidak sesuai dengan logam alkali atau bumi beralkali - Al, Zn serbuk. Jadilah, dll

Kemungkinan tindak balas & produk berbahaya: Bahan ini dapat diuraikan pada suhu tinggi (nyala api terbuka, permukaan logam bercahaya, dan lain-lain) sehingga membentuk asid hidroklorik dan hidrofluorik, dan mungkin karbonil halida. Bahan-bahan ini beracun dan menjengkelkan. Kenalan harus dielakkan.

Polimerisasi: Tidak akan berlaku

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

1,1,1,2-Tetrafluoroetana:

Tidak ada alergi kulit yang diperhatikan pada babi guinea berikutan pendedahan berulang. Pendedahan penyedutan akut menghasilkan kesan anestetik pada tikus, anjing, kucing dan monyet. Pendedahan penyedutan berulang tidak menghasilkan kesan buruk pada tikus. Penyedutan bahan ini, diikuti dengan suntikan epinefrin intravena untuk mensimulasikan reaksi tekanan, mengakibatkan sensitisasi jantung pada anjing. Selepas kajian penyedutan jangka panjang pada tikus, peningkatan kejadian tumor jinak (pada kepekatan tinggi) dalam ujian adalah satu-satunya tumor yang diperhatikan. Tidak ada kecacatan kelahiran pada keturunan tikus yang terdedah kepada bahan ini melalui penyedutan semasa kehamilan, bahkan pada dos yang menghasilkan kesan buruk yang signifikan pada ibu. Bahan ini tidak menghasilkan perubahan genetik dalam ujian standard menggunakan sel bakteria atau haiwan dan keseluruhan haiwan. Kajian pendedahan tunggal (akut) menunjukkan:

Penyedutan - Praktis tidak beracun pada tikus (4 jam LC50 > 500,000 ppm; 30 minit LC50 ~ 750,000 ppm) Kerengsaan mata - Sedikit merengsakan arnab Kerengsaan Kulit - Merengsa sedikit pada arnab

Difluorometana:

Penyedutan, diikuti dengan suntikan epinefrin intravena untuk mensimulasikan reaksi tekanan, mengakibatkan sensitisasi jantung pada anjing. Penyedutan akut dengan kepekatan tinggi telah menghasilkan kesan anestetik pada tikus. Selepas pendedahan penyedutan berulang kesan buruk



East Asia Enviro SDN BHD

(909959-K)

PMT 1159, LORONG PERUSAHAAN BUKIT MINYAK 22
PENANG SCIENCE PARK, 14100 SIMPANG AMPAT, PENANG
MALAYSIA

Tel: (604) 5057883

Fax: (604)-5059883

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Halaman : 7 dari 9
Tarikh Semakan : 17 May 2023
Tarikh Persediaan : 31 Julai 2017

diperhatikan pada tikus. Tidak ada kecacatan kelahiran pada keturunan tikus atau arnab yang terdedah melalui penyedutan semasa kehamilan, tidak ada kecacatan kelahiran pada keturunan tikus atau arnab yang terdedah melalui penyedutan semasa kehamilan, bahkan pada dos yang menghasilkan kesan buruk yang signifikan pada ibu. Tidak ada perubahan genetik yang diamati dalam ujian standard yang menggunakan bakteria, sel haiwan atau keseluruhan haiwan. Kajian pendedahan tunggal (akut) menunjukkan:

Penyedutan - Praktikal tidak beracun pada tikus (4 jam LC50 > 520,000 ppm)

Pentafluoroetana:

Penyedutan, diikuti dengan suntikan epinefrin intravena untuk mensimulasikan reaksi tekanan, mengakibatkan sensitisasi jantung pada anjing. Selepas pendedahan penyedutan berulang, kesan perengsa paru-paru termasuk bronkitis ringan dan radang paru-paru diperhatikan pada tikus. Tiada kesan buruk yang diamati dalam kajian oral jangka panjang dengan tikus. Tidak ada kecacatan kelahiran pada keturunan tikus atau arnab yang terdedah melalui penyedutan semasa kehamilan. Tidak ada perubahan genetik yang diamati dalam ujian standard menggunakan sel haiwan atau keseluruhan haiwan. Hasil positif dan negatif telah dilaporkan dalam ujian menggunakan bakteria. Kajian pendedahan tunggal (akut) menunjukkan:

Penyedutan - Praktikal tidak beracun pada tikus (4 jam LC50 > 800,000 ppm)

12. MAKLUMAT EKOLOGI

1,1,1,2-Tetrafluoroetana:

Berdasarkan pekali pembahagian n-oktanol / airnya yang rendah (log Pow 1.06), pengumpulan bio bahan ini dianggap tidak mungkin. Apabila dinilai dalam ujian enapcemar aktif selama 28 hari, penurunan 3% bahan ini diperhatikan.

ODP: 0

GWP: 2000 (relatif dengan karbon dioksida untuk penyatuan 100 tahun)

13. PERTIMBANGAN PELUANG

Larangan

Jangan biarkan produk dilepaskan ke persekitaran.



East Asia Enviro SDN BHD

(909959-K)

PMT 1159, LORONG PERUSAHAAN BUKIT MINYAK 22
PENANG SCIENCE PARK, 14100 SIMPANG AMPAT, PENANG
MALAYSIA

Tel: (604) 5057883

Fax: (604)-5059883

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Halaman : 8 dari 9
Tarikh Semakan : 17 May 2023
Tarikh Persediaan : 31 Julai 2017

Pelupusan sisa

Mematuhi peraturan tempatan. Tangkap semula dengan penyulingan atau pindahkan ke kemudahan sampah yang dibenarkan.

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Maklumat Penghantaran DOT /
IMO Label Bahaya:



Nama Penghantaran yang betul : Gas Penyejuk R410A
Nama DOT : Gas Penyejuk R410A
Kelas IMO (Kelas Bahaya) : 2.2
PBB No. : 3163
Label DOT / IMO : Gas Tidak Mudah Terbakar

15. MAKLUMAT PERATURAN

Kategori Bahaya di bawah Peraturan Tajuk III SARA (40CFR Bahagian 370)

Akut : Ya Kronik : Ya
Kebakaran : Tidak.
Kereaktifan : Tidak
Tekanan : Ya

Frasa Keselamatan (S):

S47: Pastikan suhu tidak melebihi 52 ° C.
S41: Sekiranya berlaku kebakaran dan / atau letupan jangan menghirup asap.
S57: Gunakan bekas yang sesuai untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar
S59: Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk mendapatkan maklumat mengenai pemulihan / kitar semula

S61: Elakkan pelepasan ke persekitaran. Rujuk pada arahan khas / helaian data keselamatan **Catatan:** Maklumat peraturan yang diberikan di atas hanya menunjukkan peraturan utama yang berlaku khusus untuk produk yang dijelaskan dalam Lembaran Data Keselamatan. Perhatian pengguna tertuju



East Asia Enviro SDN BHD

(909959-K)

PMT 1159, LORONG PERUSAHAAN BUKIT MINYAK 22
PENANG SCIENCE PARK, 14100 SIMPANG AMPAT, PENANG
MALAYSIA

Tel: (604) 5057883

Fax: (604)-5059883

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Halaman	: 9 dari 9
Tarikh Semakan	: 17 May 2023
Tarikh Persediaan	: 31 Julai 2017

pada kemungkinan adanya peruntukan tambahan, yang melengkapi peraturan ini. Rujuk kepada semua peraturan atau ketentuan Nasional, Internasional dan Lokal yang berlaku

16. MAKLUMAT LAIN

Maklumat dalam Helaian Data Keselamatan ini hanya berkaitan dengan produk yang disebutkan di atas dan tidak berkaitan dengan penggunaan dengan produk lain atau dalam proses apa pun. Maklumat ini sesuai dengan pengetahuan kami yang betul dan lengkap dan diberikan dengan suci hati tetapi tanpa jaminan. Tetap menjadi tanggungjawab pengguna untuk memastikan bahawa maklumat itu sesuai dan betul untuk penggunaan khas produk ini.

"Akashifron" adalah tanda dagangan berdaftar.

Salinan SDS ini menggantikan salinan sebelumnya.